

Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

ShrinKit 321 Universal, noir et coloré, en coffret

Avec ShrinKit 321 Universal, en coffret, HellermannTyton instaure un nouveau standard en matière de gaines thermorétractables. Les gaines ShrinKit couvrent de nombreuses applications avec leur taux de rétreint idéal de 3:1.


Principales caractéristiques

- Coffret attractif et réutilisable
- Large gamme de tailles, couleurs et longueurs
- Pour l'isolation, la protection mécanique et l'identification
- Le coffret peut être réutilisé pour stocker des clous, des vis, des boulons, des crochets de pêche, ...
- La taille des compartiments peut être changée simplement en déplaçant les séparateurs jaunes



ShrinKit 321 Universal.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Températures d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+90 °C
Variation longitudinale	+5% / -10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm selon ASTM D 2671
Tenue au feu	Auto-extinguible (sauf transparent)
Classe d'isolement	B (VDE 0530)
Homologation(s)	SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 (couleurs), SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (transparent)



Gaine thermorétractable 3:1



RANGEMENT	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Couleur	Contenu	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
1	6,0	2,0	60,0	0,70	Noir (BK)	50 pcs	30-32	380-03002
2	12,0	4,0	100,0	0,70	Noir (BK)	15 pcs		
3	24,0	8,0	200,0	1,00	Noir (BK)	10 pcs		
4	6,0	2,0	60,0	0,70	Vert/Jaune (GNYE)	50 pcs		
5	3,0	1,0	50,0	0,55	Transparent (CL)	100 pcs		
6	3,0	1,0	50,0	0,55	Noir (BK)	100 pcs		
7	12,0	4,0	100,0	0,70	Transparent (CL)	15 pcs		
8	12,0	4,0	100,0	0,70	Rouge (RD)	15 pcs		
9	3,0	1,0	50,0	0,55	Rouge (RD)	100 pcs		
10	3,0	1,0	40,0	0,55	Bleu (BU)	100 pcs		
11	3,0	1,0	40,0	0,55	Vert/Jaune (GNYE)	100 pcs		
12	1,5	0,5	40,0	0,45	Noir (BK)	75 pcs		
	1,5	0,5	40,0	0,45	Vert/Jaune (GNYE)	75 pcs		
13	6,0	2,0	60,0	0,70	Bleu (BU)	50 pcs		
14	6,0	2,0	60,0	0,70	Rouge (RD)	50 pcs		
15	6,0	2,0	60,0	0,70	Transparent (CL)	50 pcs		
16	12,0	4,0	170,0	0,70	Vert/Jaune (GNYE)	10 pcs		
17	12,0	4,0	170,0	0,70	Bleu (BU)	10 pcs		

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.