



### Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine avec adhésif

#### ShrinkKit 321-A, noir et transparent, en coffret

La gaine thermorétractable noire est principalement utilisée pour étanchéifier les épissures et les connecteurs.

La gaine thermorétractable transparente est, quant à elle, typiquement utilisée pour la protection des marqueurs de câbles.

#### Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable à paroi adhésive
- Taux de rétreint de 3:1
- Coffret attractif et réutilisable
- L'adhésif intérieur fond dès qu'il est chauffé et se glisse dans les interstices
- L'adhésif forme une barrière contre l'humidité dès que le tube se refroidit
- Coffret réutilisable pour ranger des clous, des vis, des écrous, des hameçons, ...
- La taille des compartiments est modifiable en déplaçant les séparateurs jaunes



ShrinkKit 321-A.



Flashez moi !

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>MATIÈRE</b>                    | Polyoléfine réticulée (PO-X)                       |
| <b>Rapport de rétreint</b>        | 3:1  |
| <b>Températures d'utilisation</b> | De -55 °C à +110 °C                                |
| <b>Temp. min. de rétreint</b>     | +110 °C  |
| <b>Variation longitudinale</b>    | +1% / -15% max.                                    |
| <b>Rigidité diélectrique</b>      | 15 kV/mm selon IEC 684 P2                          |
| <b>Tenue au feu</b>               | Auto-extinguible (sauf transparent)                |
| <b>Classe d'isolement</b>         | A (VDE 0530)                                       |
| <b>Homologation(s)</b>            | SAE - AMS - DTL-23053/4 Class 3 (sauf transparent) |



Gaine thermorétractable 3:1 avec adhésif



| RANGEMENT | Ø expansé (D) min. | Ø max. après rétreint (d) | Long. (L) | Epais. paroi (WT) | Couleur          | Contenu | Outil(s) de pose adapté(s) | Article   |
|-----------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|----------------------------|-----------|
| 1         | 24,0               | 8,0                       | 200,0     | 2,50              | Noir (BK)        | 5 pcs   | 30-32                      | 380-03003 |
| 2         | 12,0               | 4,0                       | 65,0      | 1,70              | Transparent (CL) | 15 pcs  |                            |           |
| 3         | 6,0                | 2,0                       | 50,0      | 1,10              | Noir (BK)        | 20 pcs  |                            |           |
|           | 6,0                | 2,0                       | 50,0      | 1,10              | Transparent (CL) | 20 pcs  |                            |           |
| 4         | 12,0               | 4,0                       | 65,0      | 1,70              | Noir (BK)        | 15 pcs  |                            |           |
|           | 3,0                | 1,0                       | 50,0      | 1,00              | Noir (BK)        | 50 pcs  |                            |           |
| 5         | 3,0                | 1,0                       | 50,0      | 1,00              | Transparent (CL) | 50 pcs  |                            |           |
|           | 6,0                | 2,0                       | 35,0      | 1,10              | Noir (BK)        | 30 pcs  |                            |           |
| 6         | 6,0                | 2,0                       | 35,0      | 1,10              | Transparent (CL) | 30 pcs  |                            |           |
|           | 24,0               | 8,0                       | 200,0     | 2,50              | Transparent (CL) | 5 pcs   |                            |           |
| 7         | 12,0               | 4,0                       | 100,0     | 1,70              | Noir (BK)        | 15 pcs  |                            |           |
| 8         | 12,0               | 4,0                       | 100,0     | 1,70              | Noir (BK)        | 15 pcs  |                            |           |
| 9         | 12,0               | 4,0                       | 100,0     | 1,70              | Transparent (CL) | 15 pcs  |                            |           |
| 10        | 3,0                | 1,0                       | 40,0      | 1,00              | Noir (BK)        | 50 pcs  |                            |           |
|           | 3,0                | 1,0                       | 40,0      | 1,00              | Transparent (CL) | 50 pcs  |                            |           |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.