

Frame Mini Graphite 550lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605461
 EAN: 7021986054613




Électrique

Wattage: 6,5W
 System wattage: 6.5W
 Tension: 230V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 125, B16: 200

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 550lm
 Efficacité: 85 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B20>100,000
 Durée de vie: L80/B20>75.000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Plastic Opal
 Faisceau: 110°
 Groupe de risque photobiologique: RG 0



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): E
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
 Câble: Bornier sans vis
 Embrayage: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

Longueur (mm) L: 240
 Largeur (mm) W: 150
 Hauteur (mm) H: 77
 Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.75

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 248 x 158 x 92

