



SL629-630

Luminaire d'intérieur à LED pour installation au plafond



CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : tôle d'acier
- Couleur du boîtier : blanc laqué (RAL9016)
- Tension : 220-240 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : cache prismatique
- Durée de vie : 50.000 h (L80B10)

- Driver compris
- LED avec technologie sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone diffusante
- SL630 : version de rénovation d'une largeur de luminaire >370 mm afin de recouvrir des percements existants
- Module d'éclairage interchangeable au moyen d'un mécanisme enfichable
- Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour

Référence	W	lm	K	UGR	Dimensions L x l x H mm	Dimmable
401 SL629LEDAB54W	54	5810	4000	<19	1244 x 273 x 50	Non dimmable
401 SL629LEDAB69W	69	7880	4000	<19	1544 x 273 x 50	Non dimmable
VERSION DE RENOVATION						
401 SL630LEDAB40W	40	4730	4000	<19	1274 x 373 x 50	Non dimmable
401 SL630LEDAB49W	49	6140	4000	<19	1574 x 373 x 50	Non dimmable