

## A SERIES HIGHBAY







Luminaire industriel suspendu pour intérieur et extérieur

### CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium moulé sous pression
- Couleur du boîtier : blanc
- Tension : 220 - 240 V
- Température de service : - 40°C + 45°C
- Montage : suspendu (câble suspension non compris)
- Diffuseur : technopolymère
- Durée de vie : 110.000 h (L80B10)
- Driver compris
- Câble 1 m H05RN-F inclus
- Corps et cercle en aluminium moulé sous pression, peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface
- Vis de fermeture en inox
- Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur
- Crochet de suspension en aluminium peint avec vis de sécurité

Référence	W	lm	K	Dimensions ø (x L) x H mm	Dimmable
401 ABAY100	100	14148	4000	ø 300 x 208	Non dimmable
401 ABAY150	150	20598	4000	ø 300 x 208	Non dimmable

### ACCESSOIRES

Référence	Description	
401 ABAY60°	Lentille diffuseur 60°	
401 ABAYBRACE	Bride de fixation	
401 ABAYALU	Réflecteur en aluminium	
401 ABAYDIFF	Diffuseur en polycarbonate, transparent	
401 ABAYCOV	Couvercle en aluminium	