

PRODUCT-DETAILS

6331031

SOLO-P/ZT



Informations générales

Extension du type de produit	6331031
Code de produit	7TCA091160R0343
EAN	8713812762340
Description courte	SOLO-P/ZT
Description longue	Luminaire à led autonome 3 heures 2 watts, maintenu en surface, incluant un auto-test automatique, série Solo. Le luminaire comprend le pictogramme itinéraire de fuite en ligne droite - droite et gauche (TS 250/51 - /52 et /53).

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Sélection du distributeur

Commande

EAN	8713812762340
UPC	075114218641
Code douanier	9405490000

Dimensions

Produit Hauteur Net	190 mm
Produit Longueur Net	269 mm
Produit Largeur Net	46 mm
Poids net	1.819125 lb 825 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	0 mm
Largeur d'encastrement	0 mm

Technique

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type de montage	Montage en surface
Indice de protection	IP54
Distance de visibilité	25 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	113 lm
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Nombre de pôles	3
Nombre de batteries	2
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	3 hour
Poids de la batterie	50 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, Opale
Température extérieure	5 ... 25 °C
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
	5000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm ²
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC
Type de marquage	Etiquette
Durée de fonctionnement nominale	3 hour
	3.66 W
Facteur de puissance	0.9
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)

Tension nominale (U _r)	220 ... 230 V
Type d'affichage	Simple/double face
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Classe de protection	Isolated

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812762340
Emballage Niveau 1 Hauteur	2.05 in 52 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	11.22 in 285 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	7.8 in 198 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.827 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A7180
Instructions et manuels	9AKK107992A6846
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001176

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

