




## DOLIX OUT QPAR51

rond, gris argent

Réalisé en aluminium, l'anneau haute tension encastré dans le plafond DOLIX OUT est doté d'un verre de protection contre les projections d'eau. Sa classe de protection IP44 permet de le placer à l'extérieur ou dans des pièces d'eau. Grâce à la douille haute tension GU10 intégrée, l'anneau encastré dans le plafond DOLIX OUT peut directement être raccordé à la tension de réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001167
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	50 W
Coloris	gris
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	11 cm
Diamètre	8.2 cm
Poids net	0.18 kg
Poids brut	0.215 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrément	11 cm
Diamètre d'encastrément	6.8 cm
BIG WHITE, page	713

## Ampoules Recommandés

1005076	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, blanc
1005079	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, blanc
1005082	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, blanc
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36°