

Chauffe-eaux instantanés électriques, à commande électronique Tronic 5000 EB



chauffe-eaux instantané pour installation au-dessus du point de puisage (connexions au bas de l'appareil)						
type	débit	puissance	raccordement	label ErP	n° de commande	prix
TR5000 15/18 EB	9,8 l/min	15/18 kW	400 V		7 736 504 697	€ 499,00
TR5000 24/27 EB*	14,6 l/min	24/27 kW	400 V		7 736 504 699	€ 499,00

* = seulement livrable sur commande

accessoire				
	type	description	n° de commande	prix
	TWM	limiteur de température thermostatique afin d'éviter des brûlures aux points de puisage plage de réglage 30 - 70°C raccords 3/4"	7 735 600 273	€ 85,44

Données techniques		TR5000 15/18 EB	TR5000 24/27 EB
Puissance	kW	15/18	24/27
Raccordement électrique	V	400	400
Fusible	A	32	40
Température d'arrivée maximale	°C	20	20
Degré de protection		IP25	IP25
Classe de protection		I	I
Pression minimale de service (sans limiteur de débit)	bar	0,09	0,09
Pression de service maximale	bar	10	10
Débit d'enclenchement	l/min	2,5	2,5
Débit à puissance nominale avec entrée 12°C et sortie 38°C (sans limiteur de débit)	l/min	8,1/9,8	13/14,6
Poids net	kg	3,32	3,42
Directive CE pour efficacité énergétique			
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		A	A
Spectre de la classe d'efficacité énergétique		A+ → F	A+ → F
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau %		39	39
Profil de soutirage déclaré		S	S
Consommation annuelle d'électricité	kWh	478	479
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	dB(A)	15	15

"Chauffe-eau instantané électrique à commande élec. -au-dessus-14