

Chauffe-eaux électriques Tronic 2500 & 3500 TO



chauffe-eaux pour installation au-dessus du point de puisage (connexions au bas de l'appareil)						
type	contenance	puissance	raccordement	label ErP	n° de commande	prix
TR2500TO 5 B	5	2,2 kW	230 V		7 736 504 732	€ 179,00
TR2500TO 10 B*	10	2,2 kW	230 V		7 736 504 736	€ 196,00

* = seulement livrable sur commande

chauffe-eaux pour installation sous le point de puisage (connexions en haut de l'appareil)						
type	contenance	puissance	raccordement	label ErP	n° de commande	prix
TR3500TO 5 T	5	2,2 kW	230 V		7 736 504 727	€ 187,00
TR2500TO 10 T	10	2,2 kW	230 V		7 736 504 734	€ 196,00

Données techniques		TR3500TO 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 10 T	TR2500TO 10 B
Contenance utile	l	5	5	10	10
Puissance	kWh	2,2	2,2	2,2	2,2
Raccordement électrique	V	230	230	230	230
Fusible	A	10	10	10	10
Degré de protection		IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
Classe de protection		I	I	I	I
Quantité d'eau mélangée 40°C (15/65° C)	l	9,5	9,5	19	19
Temps de chauffe de 12 à 60°C	min	8	8	16	16
Débit maximale à la sortie	l/min	5	5	10	10
Consommation d'énergie en stand-by à 65°C / 24 h	kWh/24 h	0,18	0,18	0,3	0,3
Longueur câble de raccordement	mm	600	600	720	720
Poids net	kg	2,94	2,94	3,74	3,74

Directive CE pour efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		A	A	A	A
Spectre de la classe d'efficacité énergétique		A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	%	38	37	37	36
Profil de soutirage		XXS	XXS	XXS	XXS
Consommation énergétique annuelle	kWh	484	481	486	490
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	dB(A)	15	15	15	15