



DISC



Plafonnier / Applique murale, antivandale, standard, avec secours et détecteur

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : polycarbonate
- Couleur du boîtier : blanc
- Tension : 220-240 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : polycarbonate opale résistant au vandalisme
- Durée de vie : 50.000 h (L80B50)
- Driver compris
- Résistant au vandalisme
- Des entrées pour le raccordement du câblage sont prévues au-dessus et à côté du luminaire
- Montage rapide, grâce à sa base de montage séparée et de ses connecteurs sans vis
- Non dimmable
- Sensibilité de détection pour installation au plafond jusqu'à 5 m
- Sensibilité de détection pour installation au mur détection jusqu'à 9 m
- Sensibilité de détection réglable sur 10, 50, 75 ou 100%

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	UGR	Dimensions ø (x L) x H mm	Angle de détection	Portée de détection	Réglage du temps	Réglage de l'éclairage	Autonomie d e secours h
DETECTEUR DE MOUVEMENT HF											
401 DISC103STM	10	950	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	
401 DISC104STM	10	1000	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	
401 DISC203STM	22	2090	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	
401 DISC204STM	22	2090	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	
DETECTEUR DE MOUVEMENT HF ET SECOURS											
401 DISC103SDE	10	900	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	3
401 DISC104SDE	10	950	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	3
401 DISC203SDE	22	1980	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	3
401 DISC204SDE	22	1980	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	3