



PHB

Luminaire industriel avec des dimensions compactes



CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur du boîtier : noir
- Réflecteur : optional
- Tension : 100-277 V
- Température de service : - 40 °C + 50 °C
- Montage : suspendu (câble suspension non compris)
- Diffuseur : opale polycarbonate
- Durée de vie : 50.000 h (L80B20)
- Driver compris
- Câble 2 m H05RN-F compris
- Avec des fentes d'aération intégrées qui garantissent une bonne circulation d'air et un refroidissement optimal
- Aussi disponible en 3000 K, 5000 K, 6000 K
- Aussi disponible en UGR <23 avec lentille interne de 60°
- Aussi disponible avec réflecteur prismatique opale
- Aussi disponible avec plexi transparent
- Aussi disponible en version DALI ou secours en 1,5 h ou 3 h pour 100 W/150 W
- Différents accessoires à commander séparément, voir page 215

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	Dimensions ø (x L) x H mm	Dimmable	Remarque
401 PHB754	75	10450	4000	110°	ø 280 x 175	Dimmable	1 - 10 V
401 PHB1004	100	13950	4000	110°	ø 280 x 175	Dimmable	1 - 10 V
401 PHB1504	150	20880	4000	110°	ø 320 x 177	Dimmable	1 - 10 V
401 PHB2004	200	27900	4000	110°	ø 365 x 180	Dimmable	1 - 10 V
401 PHB2404	240	33480	4000	110°	ø 400 x 260	Dimmable	1 - 10 V