




## TRILEDO Double

plafonnier apparent LED indoor, noir, 3000 K, 16 W

Le plafonnier pivotant et inclinable TRILEDO DOUBLE SQUARE CL est en aluminium et est disponible avec des boîtiers blancs ou noirs. La tête d'éclairage en aluminium permet d'orienter le cône lumineux de manière individuelle. Équipé de deux sources lumineuses LED et d'un driver LED, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002003
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	14 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1300 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	16.25 cm

## Source Lumineuse

916451	
--------	---

<b>Largeur</b>	8.5 cm
<b>Hauteur</b>	9.5 cm
<b>Poids net</b>	0.705 kg
<b>Poids brut</b>	0.872 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	269