


PEMA® WL

applique apparente LED outdoor, IP55, blanc, 3000 K

L'applique PEMA LED est en aluminium laqué et verre qui couvre les LED incorporées. L'indice de protection IP54 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| N° art. | 1002070 |
| Code IP | IP 54 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 05 |
| Résistance au choc | 0.7 Joule |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 7.7 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 45 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 640 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 110 ° |
| Coloris | blanc |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Faisceau lumineux | directement |
| Largeur | 22 cm |
| Hauteur | 3.2 cm |
| Profondeur | 7.5 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 954798 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Poids net | 0.716 kg |
| Poids brut | 0.798 kg |
| BIG WHITE, page | 639 |