


DIO FLEX PLATE LED

applique apparente LED indoor, noire, 3000 K


Éclairage display 230 V à montage mural de la série DIO FLEX PLATE, dont la patère et la tête sont reliées au moyen d'un bras flexible. Grâce à l'interrupteur installé, cette lampe orientable individuellement, convient pour de nombreuses applications. Le luminaire peut directement être branché sur le réseau 230 V. Une version LED est disponible comme alternative.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002431
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	1.9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	49.8 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.526 kg

Source Lumineuse

916380		Poids brut	0.589 kg
		BIG WHITE, page	228