


Hamerboren

Bosch



Hamerboren PLUS-5, SDS-Plus

2 snijkanten

- Speciale oppervlaktebehandeling van de spiraal:
  - Sterkere oppervlakteverdichting
  - Gelijkmatic glad oppervlak
  - Langere levensduur door minder wrijving
  - Snellere afvoer van het boorgruis
- **Toepassing:**
  - Geschikt voor metselwerk, beton en gewapend beton
  - Passend bij alle boorhamers met SDS-plus opname

Bestelnr.	Ø	Nuttige lengte	Totale lengte
	mm	mm	mm
14.74.82.42	3,5	50	110
14.74.81.41	3,5	75	135
00.84.34.92	4,0	50	110
08.19.27.59	4,0	100	160
00.84.35.93	5,0	50	110
00.84.40.01	5,0	100	160
14.74.89.49	5,0	150	210
14.74.92.52	5,0	200	260
14.74.90.50	5,0	250	310
14.74.91.51	5,0	400	460
14.74.93.53	5,5	50	110
14.74.95.55	5,5	100	160
14.74.97.57	5,5	150	210
14.74.98.58	5,5	200	260
14.74.99.59	5,5	250	310
14.75.00.60	5,5	400	460
00.84.36.94	6,0	50	110
00.84.41.02	6,0	100	160
00.84.52.13	6,0	150	210
00.84.66.27	6,0	200	260
14.75.04.64	6,0	250	310
14.75.05.65	6,0	400	460
14.75.06.66	6,5	50	110
14.75.07.67	6,5	100	160
14.75.09.69	6,5	150	210
14.75.11.71	6,5	200	260
14.75.13.73	6,5	250	310
14.74.53.13	6,5	350	410
00.84.37.95	7,0	50	110
00.84.42.03	7,0	100	160
14.75.15.75	7,0	150	210
00.84.38.96	8,0	50	110
00.84.43.04	8,0	100	160
00.84.53.14	8,0	150	210
00.84.67.28	8,0	200	260
00.84.80.41	8,0	250	310

Bestelnr.	Ø	Nuttige lengte	Totale lengte
	mm	mm	mm
00.85.04.65	8,0	400	460
00.85.16.77	8,0	550	610
14.75.19.79	8,5	100	160
14.75.20.80	8,5	150	210
00.84.44.05	9,0	100	160
00.84.54.15	9,0	150	210
00.84.39.00	10,0	50	110
00.84.45.06	10,0	100	160
00.84.55.16	10,0	150	210
00.84.68.29	10,0	200	260
00.84.81.42	10,0	250	310
14.74.59.19	10,0	300	360
00.85.05.66	10,0	400	460
00.85.17.78	10,0	550	610
00.85.26.87	10,0	950	1000
00.84.46.07	11,0	100	160
14.74.60.20	11,0	150	210
14.74.61.21	11,0	200	260
00.84.47.08	12,0	100	160
00.84.56.17	12,0	150	210
00.84.69.30	12,0	200	260
00.84.82.43	12,0	250	310
14.74.66.26	12,0	300	360
00.85.06.67	12,0	400	460
00.85.18.79	12,0	550	610
00.85.27.88	12,0	950	1000
00.84.48.09	13,0	100	160
00.84.57.18	13,0	150	210
00.84.70.31	13,0	200	260
00.84.49.10	14,0	100	160
00.84.58.19	14,0	150	210
00.84.71.32	14,0	200	260
00.84.83.44	14,0	250	310
00.85.08.69	14,0	400	460
00.85.20.81	14,0	550	610
00.85.28.89	14,0	950	1000

Bestelnr.	Ø	Nuttige lengte	Totale lengte
	mm	mm	mm
00.84.50.11	15,0	100	160
00.84.72.33	15,0	200	260
00.85.09.70	15,0	400	460
00.84.60.21	16,0	150	210
14.74.68.28	16,0	200	260
00.84.85.46	16,0	250	310
00.85.10.71	16,0	400	460
00.85.21.82	16,0	550	610
00.85.29.90	16,0	950	1000
14.74.70.30	17,0	150	210
14.74.51.11	17,0	250	300
14.74.52.12	17,0	400	450
00.84.61.22	18,0	150	200
00.84.86.47	18,0	250	300
00.85.11.72	18,0	400	450
00.85.22.83	18,0	550	600
00.85.30.91	18,0	950	1000
14.74.72.32	19,0	150	200
14.74.73.33	19,0	250	300
14.74.74.34	19,0	400	450
00.84.62.23	20,0	150	200
00.84.87.48	20,0	250	300
00.85.12.73	20,0	400	450
14.74.75.35	20,0	550	600
00.85.31.92	20,0	950	1000
00.84.76.37	22,0	200	250
00.85.13.74	22,0	400	450
00.85.23.84	22,0	550	600
00.85.32.93	22,0	950	1000
00.84.77.38	24,0	200	250
00.85.14.75	24,0	400	450
00.84.78.39	25,0	200	250
00.85.15.76	25,0	400	450
00.85.33.94	25,0	950	1000
14.74.78.38	26,0	200	250
14.74.79.39	26,0	400	450



Hamerborenset Robust Line, type PLUS-5

Bestelnr.	Ø	Nuttige lengte	Totale lengte
	mm	mm	mm
14.75.22.82	5,0	50	110
	6,0	50	110
	6,0	100	160
	8,0	100	160
	10,0	100	160