



BE LGN16 LS C SGG 8x0,8 H3

Preflex SAFE 16mm+SGG Cca (a1d2s1) 8X0.8 H300

Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234000654
◦ Code Barre	5420056266963
◦ Catégorie	Communication
◦ Poids brut	41.1
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Bobine Ø 60 cm
◦ Longueur	300

Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Vert clair
◦ Diamètre extérieur (mm)	16
◦ Diamètre intérieur (mm)	10.6
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	SGG 8x0.8
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	
◦ CPR Classe	cca s1 d2 a1

Certificats

- Norme du tube
- Norme du câble

Certificats

