


SIRA R

- Downlight rond fixe 3 en 1.
- Montage apparent ou semi-encastré.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| DO36630 | BLANC MAT | COMPOSITE | AC 230V | 18W | 3000-4000-6000K | 2150 Lm (4000K) | 1599 Lm (4000K) |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,35 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (65mm à 180mm)



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Température de couleur à sélectionner.



RG0.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com