

Détecteur de mouvement sans fil, Zigbee®

Le détecteur de mouvement sans fil peut être utilisé pour commander d'autres contacts de commutation. Lors de la détection d'un mouvement, vous pouvez ainsi commander un autre interrupteur, variateur ou commande de moteur pouvant être raccordés.

Comme le détecteur de mouvement est alimenté par une pile bouton et fourni avec une fixation autocollante, vous pouvez le poser très facilement à n'importe quel endroit.

Ce détecteur de mouvement ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le hub intelligent sans fil de Niko Home Control (552-00001). Il devient ainsi possible de configurer des fonctionnalités supplémentaires à l'aide du logiciel de programmation Niko Home Control.



Détecteur de mouvement sans fil, Zigbee®

Le détecteur de mouvement sans fil peut être utilisé pour commander d'autres contacts de commutation. Lors de la détection d'un mouvement, vous pouvez ainsi commander un autre interrupteur, variateur ou commande de moteur pouvant être raccordés.

Comme le détecteur de mouvement est alimenté par une pile bouton et fourni avec une fixation autocollante, vous pouvez le poser très facilement à n'importe quel endroit.

Ce détecteur de mouvement ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le hub intelligent sans fil de Niko Home Control (552-00001). Il devient ainsi possible de configurer des fonctionnalités supplémentaires à l'aide du logiciel de programmation Niko Home Control.



- portée maximale en champ libre (du détecteur au hub intelligent) : 30 m
- portée maximale à l'intérieur (du détecteur au hub intelligent) : 10 m
- protocole de communication : Zigbee® 3.0
- fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz
- tension d'alimentation: batterie CR2450
- température d'ambiance: 0 – +40 °C
- montage: en saillie
- hauteur de montage: 2,5 – 2,8 m
- Angle de détection: 110°
- Portée de détection (PIR): jusqu'à 5 m de diamètre posé à 2,5 m de hauteur
- dimensions (HxLxP): 51 x 51 x 34 mm
- poids: 69 g
- puissance radiofréquence maximale: 7 dBm
- réglages du détecteur: logiciel de programmation Niko Home Control
- degré de protection: IP20

APPAREIL COMPLET



552-80401

Pièces: 24

Détecteur

Données techniques

4 year warranty

Numéro d'article	552-80401
Tension d'alimentation	batterie CR2450
Angle de détection	110 °
Portée de détection (PIR)	jusqu'à 5 m de diamètre à partir d'une hauteur de 2,5 m
Température d'ambiance	0 – +40 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2.5 – 2.8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	51 x 51 x 34 mm
Dimensions (HxLxP)	51 x 51 x 34 mm
Capacité de fil	Sans objet
Puissance radiofréquence maximale	7 dBm
Degré de protection	IP20
Réglages du détecteur	Logiciel de programmation Niko Home Control
Marquage	CE

Dimensions




Schéma de câblage

