

## iQ100, hotte sous-encastable, 60 cm LU62LFA51



### Accessoires en option

LZ16020	FILTRE A GRAISSE METALLIQUE
LZ23040	Filtre à graisse
LZ27001	FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte sous-encastable se monte sous l'armoire du haut ou sur le mur – la solution gain de place.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie: .....	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: .....	145.0 cm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....	650 mm
Poids net: .....	6.8 kg
Type de commandes: .....	Mécanique
Nombre de vitesses: .....	3
Extraction d'air maximale en évacuation: .....	250 m³/h
Extraction d'air maximale en recyclage: .....	80 m³/h
Nombre de lampes: .....	1
Niveau sonore: .....	68 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	100 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Synthétique non résistant au lave-vaisselle
Code EAN: .....	4242003845233
Puissance: .....	119 W
Tension: .....	220-240 V
Type de prise: .....	0
Type de montage: .....	Sous-encastable



## iQ100, hotte sous-encastable, 60 cm LU62LFA51

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation énergétique moyenne: 69.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: E\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 68 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte sous-encastable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 250 m<sup>3</sup>/h

#### Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration
- 1 moteur
- Commande à curseur
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal: 54 dB (A) ou 68 dB(A) re 1 pW
- Filtre en papier
- Éclairage du plan de travail : 1 x LED 4W E14
- Température de couleur: 3000 K
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Déflecteur de buée transparent en verre, réglable en continu
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 150 x 600 x 482 mm
- Puissance de raccordement: 119 W
- avec clapet anti retour

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100, hotte sous-encastrable, 60 cm  
LU62LFA51

Dessins sur mesure

