



## Valena Next détecteur 2 fils + dérogation appareil complet blanc à griffes

**Réf. 741561**

<https://ecatalog.be/fr/produit/741561>

### Caractéristiques

**Description de facturation:** Val  
détecteur 2 fils + déroq. app.complet  
blanc à griffes  
**Serie:** Valena Next  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 30

**Code marchandise:** 85365080  
**EAN-code:** 3414971276642  
**Poids net:** 0 Kg

**Emballage mini:** 1  
**Assortiment Clé:** Non

**modèle:** détecteur de mouvement  
**type de capteur:** infrarouge passif  
**avec interface DALI:** Non  
**régulation de la lumière constante:**  
Oui  
**commande CVC:** Non  
**arrêt forcé:** Oui  
**percée pour animaux:** Non  
**protection au ras du  
mur/surveillance du champ arrière:**  
Non  
**réiculable:** Oui  
**hauteur de montage optimale:** 1.2 m  
**surveillance de cage d'escalier:** Oui  
**commutateur de pontage:** Oui  
**largeur de portée max.:** 6 m  
**longueur de portée max.:** 8 m  
**champ de détection de diamètre au  
sol:** 8 m  
**adapté pour une transmission sans  
fil:** Non  
**commandable à distance:** Non  
**avec télécommande:** Non


**sensibilité de réponse ajustable:**  
Non  
**luminosité de déclenchement  
ajustable:** Oui  
**avec unité de signal:** Oui  
**fonction d'apprentissage avec  
luminosité de déclenchement:** Non  
**fonction de variation avec insert  
variateur:** Non  
**type de montage:** encastré  
**type de raccordement:** borne à vis  
**matériau:** plastique  
**qualité du matériau:** thermoplastique  
**sans halogène:** Oui  
**traitement de surface:** non traité  
 **finition de la surface:** brillant  
**Traitement antibactérien:** Non  
**couleur:** blanc  
**numéro RAL (équivalent):** 9003  
**transparent:** Non  
**classe de protection (IP):** IP40

**Résistance aux chocs:** IK04  
**type de tension:** CA  
**fréquence:** 50 - 60 Hz  
**durée de marche min.:** 5 s  
**durée de marche max.:** 30 min  
**déclenchement retardé:** 0 s  
**enclenchement retardé:** 0 s  
**angle de détection horizontal:** 120 °  
**plage de rotation du capteur,  
horizontale:** 0 °  
**plage de rotation du capteur,  
verticale:** 0 °  
**luminosité de déclenchement:**  
5 - 1275 lx  
**Puissance de coupure max.:** 250 W  
**adapté à une charge C:** Oui  
**température:** 45 - -5 °C  
**nombre de zones de commutation:**  
1  
**courant de démarrage max.:** 1.8 A  
**courant de commande:** 1.8 mA  
**entrée de poste auxiliaire:** Non  
**fonction d'alarme:** Non  
**largeur:** 74 mm  
**hauteur:** 74 mm  
**profondeur:** 51.5 mm  
**largeur de montage:** 40 mm  
**profondeur d'encastrement:** 32 mm

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.552



**Fiche Technique**  
F02671FR-00.pdf



**Certificat**  
RoHS



**Brochure**  
brochure\_VN\_B2B\_2021



**Brochure**  
PLG1901VNB2CF.pdf

**Cahier de charge**  
Cahier\_des\_charges\_V

## Images



## Media

**Valena Next with Netatmo | Une 'Smart Home' en 3 étapes**  
<https://www.youtube.com/embed/5WS-XCCPXTI>