



Valena Next détecteur 2 fils sans dérog. appareil complet blanc à griffes

Réf. 741562

<https://ecatalog.be/fr/produit/741562>

Caractéristiques

Description de facturation: Val détecteur 2 fils ss dérog. app.complet blanc à griffes
Serie: Valena Next
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 30

Code marchandise: 85365080
EAN-code: 3414971276666
Poids net: 0 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: Non

modèle: détecteur de mouvement
type de capteur: infrarouge passif
avec interface DALI: Non
régulation de la lumière constante: Oui
commande CVC: Non
arrêt forcé: Non
percée pour animaux: Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière: Non
réiculable: Non
hauteur de montage optimale: 1.2 m
surveillance de cage d'escalier: Oui
commutateur de pontage: Non
largeur de portée max.: 6 m
longueur de portée max.: 8 m
champ de détection de diamètre au sol: 6 m
adapté pour une transmission sans fil: Non
commandable à distance: Non
avec télécommande: Non


sensibilité de réponse ajustable: Non
luminosité de déclenchement ajustable: Oui
avec unité de signal: Non
fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement: Non
fonction de variation avec insert variateur: Non
type de montage: encastré
type de raccordement: borne à vis
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
sans halogène: Oui
traitement de surface: non traité
 finition de la surface: brillant
Traitement antibactérien: Non
couleur: blanc
numéro RAL (équivalent): 9003
transparent: Non
classe de protection (IP): IP40

Résistance aux chocs: IK04
type de tension: CA
fréquence: 50 - 60 Hz
durée de marche min.: 5 s
durée de marche max.: 30 min
déclenchement retardé: 0 s
enclenchement retardé: 0 s
angle de détection horizontal: 120 °
plage de rotation du capteur, horizontale: 0 °
plage de rotation du capteur, verticale: 0 °
luminosité de déclenchement: 5 - 1275 lx
Puissance de coupure max.: 250 W
adapté à une charge C: Oui
température: 45 - -5 °C
nombre de zones de commutation: 1
courant de démarrage max.: 1.8 A
courant de commande: 1.8 mA
entrée de poste auxiliaire: Non
fonction d'alarme: Non
largeur: 74 mm
hauteur: 74 mm
profondeur: 51.5 mm
largeur de montage: 40 mm
profondeur d'encastrement: 32 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.552



Fiche Technique
F02671FR-00.pdf



Certificat
RoHS



Brochure
brochure_VN_B2B_2021



Brochure
PLG1901VNB2CF.pdf

Cahier de charge
Cahier_des_charges_V

Images



Media

Valena Next with Netatmo | Une 'Smart Home' en 3 étapes
<https://www.youtube.com/embed/5WS-XCCPXTI>