



Cable F/FTP Cat 6A LSOH 500 mètre Cca s1 d1 a1

Réf. 032883

<https://ecatalog.be/fr/produit/032883>

Caractéristiques

Description de facturation: Cable F/FTP Cat 6A LSOH 500 mètre Cca s1 d1 a1
Serie/Type: LCS3 Copper Cable Cat6A
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 40

Code marchandise: 85444920
EAN-code: 3414971153455
Poids net: 32,5 Kg

Emballage mini: 500
Assortiment Clé: C

Surface du conducteur: nu
diamètre du conducteur: 0.56 mm
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
classe du conducteur: Kl.1 = monofilaire
nombre de conducteurs: 8
nombre d'éléments de câblage: 4
élément de câblage: pairs
isolation des fils: autre
Spécification d'isolation des fils: PE
marquage du conducteur: couleur
blindage sur élément de câblage: feuille
câblage: faisceau
blindage sur câblage: feuille

Câble étanche à l'eau longitudinal: Non
Câble étanche à l'eau transversal: Oui
gaine de protection: sans
matériau de la gaine: autre
Spécification du matériau de gaine: autre
couleur de la gaine: jaune
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: Cca
Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6: s1
Classe de réaction aux gouttelettes enflammées selon EN 13501-6: d1
Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6: a1
sans halogène selon EN 60754-1/2: Oui
sans halogène selon IEC 60754-2: Oui

ignifugé: selon EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2: Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2: Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404: Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404: Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331: Non
maintien de fonction: sans
diamètre externe approx.: 7.8 mm
Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible avec guidage forcé: 63 mm
Rayon de courbure minimal admissible, utilisation stationnaire/fixe: 30 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement: 0 - 50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe: 60 - -20 °C
catégorie: 6A (IEC)
valeur NVP: 79 %
sol: Non
résistant aux UV: Non

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1178



Autres
Liste de choix rapid



Certificat
CL2_C6A_FFTP_32883_a



Certificat
RoHS



Certificat
PL2_C6A_FFTP_32883_a

Images



Media

LCS3 | 3 dimensions of excellence | FR
<https://www.youtube.com/embed/MNP-X0aXrFs>