



EVOLVE SMD



Projecteur LED pour usage intérieur et extérieur avec faisceau symétrique

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium moulé sous pression
- Couleur du boîtier : noir
- Montage : apparent
- Diffuseur : verre de sécurité transparent
- Durée de vie : 50.000 h (L80B20)
- Driver compris
- Livré avec 1,5 m câble en caoutchouc HO5RN-F 3G1 mm²
- Equipé d'une protection "Akzo Nobel Interpon 600 coating" pour des environnements corrosifs
- ENEC certification pour toutes les versions sauf 12W
- Trouvez tous les accessoires sur la page 216

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	Dimensions L x l x H mm	Dimmable
401 FL12W06-B3000	12	1440	3000	120°	175 x 135 x 42	Non dimmable
401 FL12W06-B4000	12	1560	4000	120°	175 x 135 x 42	Non dimmable
401 FL24W09-B3000	24	2424	3000	120°	170 x 220 x 45	Non dimmable
401 FL24W09-B4000	24	2515	4000	120°	170 x 220 x 45	Non dimmable
401 FL48W09-B3000	48	5510	3000	120°	225 x 290 x 55	Non dimmable
401 FL48W09-B4000	48	5696	4000	120°	225 x 290 x 55	Non dimmable
401 FL72W09-B3000	72	7470	3000	120°	250 x 330 x 75	Non dimmable
401 FL72W09-B4000	72	7825	4000	120°	250 x 330 x 75	Non dimmable
401 FL100W09-B3000	100	10152	3000	120°	340 x 400 x 75	Non dimmable
401 FL100W09-B4000	100	10635	4000	120°	340 x 400 x 75	Non dimmable
401 FL150W09-B3000	150	15622	3000	120°	350 x 400 x 90	Non dimmable
401 FL150W09-B4000	150	16366	4000	120°	350 x 400 x 90	Non dimmable
401 FL200W09-B3000	200	22226	3000	120°	340 x 400 x 90	Non dimmable
401 FL200W09-B4000	200	23060	4000	120°	340 x 400 x 90	Non dimmable