



Lavage de vaisselle personnalisable. Nettoyage efficace.

Le tiroir MaxiFlex peut recevoir différents types d'ustensiles. Des divers ensembles de couverts aux ustensiles de grande taille. Les séparations amovibles permettent d'adapter chaque rangement. La vaisselle plate est rangée à l'écart des éléments plus grands, et la profondeur plus grande permet d'augmenter la capacité de chaque

5 progr./4 temp., 10.5 L, 49 dB, 14 couverts, Départ différé 24h, TimeSaver, XtraDry, inox

Avantages et spécifications

Un espace personnalisable et un nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de plusieurs tailles, qu'ils soient grands ou de forme particulière. Les séparateurs flexibles et la profondeur optimisée permettent de laver n'importe quelle vaisselle. Donc tout peut être chargé et nettoyé aisément en une seule fois.




Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.

Séchage naturel

La nouvelle technologie AirDry vous permet de maximiser votre performance de séchage avec circulation d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement 10 cm lorsque le cycle est dans la dernière étape. Il sèche vos plats naturellement tout en réduisant vos coûts d'énergie.



- Installation : Pose libre
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale
- Consommation d'eau et d'énergie : 10.5 L, 0.848 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- 5 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 30 MIN 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco, Verres 45°C, Intensif 70°C
- MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- Départ différé de 1 à 24h
- Fonction TimeSaver, réduit la durée du cycle de 50%
- Capteur d'eau Sensorlogic
- XtraDry : activez cette option quand vous voulez intensifier le résultat de séchage
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 49 dB
- Couleur: inox
- Indicateur de temps résiduel
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec 4 supports assiettes pliables
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 14 couverts (IEC)

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	850x600x625	Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	10.5
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	not applicable	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	3:55
Valeur de raccordement (W)	1950	Installation	Pose libre
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	49	Niveau d'aspersion supérieur	Bras de rinçage plafond
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	C	Bras de rinçage inférieur	Bras de rinçage satellite
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	14	Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	150
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	D	Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	150
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121	Fusible (A)	10
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061	Voltage (V)	220-240
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.848	Code PNC	911 514 049
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	85	Code EAN	7332543658305
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5		
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5		

PSGBDW210DE00005

