



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 PowerTag Link
Type de produit ou de composant	Module de communication intelligent
Nom abrégé d'appareil	PowerTag Link
Type d'application	Mesure électrique de base E Surveillance de charge améliorée E, U, I, P, Pf Alarmes de charge
Nombre max d'appareils connectés	Jusqu'à 20 appareils sans fils
Courant maximum d'alimentation	2 A
[Us] tension assignée d'alimentation	110...230 V c.a. +/- 15 %
Compatibilité produit	Capteur d'énergie sans fil
Service communication	Ethernet Modbus TCP/serveur IP Serveur Web
Serveur Web	Page Web intégrée Compatible contrôleur BMS
Support de transmission du médium	Radiofréquence 2,4...2,4835 GHz PowerTag 20
Services Web	Page Web

Complémentaires

E/S spécifiques de l'application	Compteur totalisateur d'impulsions
Consommation d'énergie	5 VA
Immunité aux micro coupures	10 ms
Remise à zéro	Réinitialisation d'usine sur face avant
Signalisation locale	État du produit: 1 DEL (vert, orange et rouge) État Ethernet (LAN ST): 1 DEL (vert, orange et rouge)
Position de montage	Horizontal/vertical sur DIN rail
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Emplacement du raccordement	Montant
Catégorie de surtension	III
Pas de 9 mm	6 utile
Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	67,5 mm
Poids du produit	133 g
Compatibilité de gamme	Acti 9 (PowerTag) capteur d'énergie sans fil
Interface de mise en service	Page Web ECOREACH
Code de compatibilité	Acti9 PowerTag Link

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Niveau de pollution	2
Tropicalisation	2
Humidité relative	93 % à 40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,600 cm
Largeur de l'emballage 1	8,200 cm
Longueur de l'emballage 1	11,600 cm
Poids de l'emballage 1	179,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,950 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------