



# MASTER PL-C 2 Broches

## MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Photométries et Colorimétries	
Culot	G24D-2 [ G24d-2]	Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6500 h	Flux lumineux (nom.)	1200 lm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h	Flux lumineux (nominal) (nom.)	1200 lm
LSF 2 000 h nominal	99 %	Couleur	Blanc brillant (CW)
LSF 4 000 h nominal	98 %	Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
LSF 6 000 h nominal	92 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	67 lm/W
LSF 8 000 h nominal	78 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
		LLMF 2 000 h nominal	92 %

# MASTER PL-C 2 Broches

LLMF 4 000 h nominal	87 %
LLMF 6 000 h nominal	83 %
LLMF 8 000 h nominal	81 %

## Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	17,9 W
Courant lampe (nom.)	0,230 A

## Températures

Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
--------------------------------------	-------

## Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

## Matériaux et finitions

Informations sur le culot	2P
---------------------------	----


## Normes et recommandations

Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	22 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871150062093470
Nom du produit de la commande	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Code barre produit	8711500620934
Code de commande	62093470
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	50
SAP - Matériaux	927905784040
Poids net (pièce)	57,800 g
Code ILCOS	FSQ-18/40/1B-I-G24d=2


## Schéma dimensionnel




PL-C 18W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

## Données photométriques



Couleur /840



Couleur /840

# MASTER PL-C 2 Broches

## Durée de vie



LDLE\_PLC2P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC2P\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC2P\_0001-Lumen maintenance diagram

