

Projecteur LED à détection

Spot DUO

Détecteur

EAN 4007841 058647

Réf. 058647



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



2x Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



8 sec - 35 min



networkable via
cable



energy saving

Description du fonctionnement

Applique double à LED ultrapuissante. Applique Spot DUO Sensor avec deux têtes orientables (180° à l'horizontale et 90° à la verticale) équipées respectivement d'un détecteur infrarouge à 90° (portée de 10 m). 2x 520 lm pour 2x 7 W pour un éclairage parfait autour de la maison. Avec temporisation (8 s à 35 min) et réglage de la luminosité de déclenchement (de 2 à 1000 lx). Mise en réseau possible de plusieurs appliques par liaison filaire. 2 sources LED à culot GU10 incluses.

Spot DUO

Détecteur

EAN 4007841 058647


Réf. 058647

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 247 x 98 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	14,95 W
Mise en réseau possible	Oui
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Câble
Lichtstrom Gesamtprodukt	1024 lm
Efficacité (sans globe)	74 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	68,5 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	oui, source LED
Ampoule	LED interchangeable
Culot	GU10
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	90 °
Angle d'ouverture	90 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non

Portée radiale	r = 2 m (3 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m ²)
Éclairage permanent	commutable
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Allumage en douceur	Non
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	3 ans
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Potentiomètres
Lieu d'installation	mur
Variante	Détecteur
UC1, Code EAN	4007841058647

Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

