

Projecteur LED sans détecteur

Spot ONE

esclave

EAN 4007841 058623

Réf. 058623



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



IP44

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y



CE



Control gear not
exchangeable

Description du fonctionnement

Pour une maison parfaitement mise en valeur ! L'applique Spot ONE à LED en aluminium orientable aux lignes sobres et épurées se veut intemporelle et garantit un éclairage précis autour de la maison. Une mise en réseau filaire avec le modèle maître « Spot ONE Sensor » ou une utilisation autonome puissante est possible. Puissance de 512 lm pour seulement 6,7 W. La source LED à culot GU10 est également fournie.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 175 x 97 x 98 mm |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance | 6,7 W |
| Mise en réseau possible | Non |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 512 lm |
| Efficacité (sans globe) | 74 lm/W |
| Gesamtprodukt Effizienz | 76,4 lm/W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Écart de couleur LED | SDCM5 |
| Indice de rendu des couleurs | 80-89 |
| Avec source | oui, source LED |
| Ampoule | LED interchangeable |
| Culot | GU10 |
| Avec détecteur de mouvement | Non |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Cadrage mécanique | Non |
| Fonction balisage | Non |
| Éclairage principal réglable | Non |
| Allumage en douceur | Non |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe | II |
| Température ambiante | -20 – 40 °C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du cache | Matière plastique transparente |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Lieu d'installation | mur |
| Variante | esclave |
| UC1, Code EAN | 4007841058623 |

Projecteur LED sans détecteur

Spot ONE

esclave

EAN 4007841 058623

Réf. 058623



Dessin dimensionnel

