



3551 3552 3552BT

TESTEUR NUMÉRIQUE D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITÉ

- La vitesse de mesure la plus rapide au monde (0,5 sec)
- 6 gammes disponibles pour un test de résistance d'isolem (50/100/125/250/500/100V)
- Diagnostic de test d'isolement : PI , DAR
- Mesure l'isolement jusqu'à 40GΩ (3552, 3552BT)



	3551	3552	3552BT
RÉSISTANCE D'ISOLEMENT			
Tension de test	50V/100V/125V/250V/500V/1000V	50V/100V/125V/250V/500V/1000V	50V/100V/125V/250V/500V/1000V
Gamme de mesure (valeur à mi-échelle)	2MΩ/5MΩ/10MΩ/100MΩ/200MΩ	2MΩ/5MΩ/10MΩ/100MΩ/200MΩ	2MΩ/5MΩ/10MΩ/100MΩ/200MΩ
Gamme de mesure (Auto range)	100,0MΩ/200,0MΩ/250,0MΩ/500,0MΩ/2000MΩ/4000MΩ	100,0MΩ/200,0MΩ/250,0MΩ/500,0MΩ/20,00GΩ/40,00GΩ	100,0MΩ/200,0MΩ/250,0MΩ/500,0MΩ/20,00GΩ/40,00GΩ
Courant nominal	1,0 - 1,1mA	1,0 - 1,1mA	1,0 - 1,1mA
Courant de court-circuit en sortie	1,5mA max	1,5mA max	1,5mA max
Précision	±2% affichage ±2 points	±2% affichage ±2 points	±2% affichage ±2 points
TEST DE CONTINUITÉ			
Gamme de mesure (valeur à mi-échelle)	40.00/400.0/4000Ω	40.00/400.0/4000Ω	40.00/400.0/4000Ω
Tension de sortie sur circuit ouvert	5V (4~6.9V)	5V (4~6.9V)	5V (4~6.9V)
Courant de mesure	200mA max	200mA max	200mA max
Précision	±2.5% affichage ± points	±2.5% affichage ± points	±2.5% affichage ± points
TENSION CA			
Gamme de tension CA	CA 2.0~600V (45~65Hz) CC -2.0~600V +2.0~+600V	CA 2.0~600V (45~65Hz) CC -2.0~600V +2.0~+600V	CA 2.0~600V (45~65Hz) CC -2.0~600V +2.0~+600V
Précision	±2.5% affichage ± points	±2.5% affichage ± points	±2.5% affichage ± points
GÉNÉRAL			
Normes appliquées	IEC61010 CAT III 600V/CAT IV 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1,-2-2 IEC60529 (IP40)	IEC61010 CAT III 600V/CAT IV 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1,-2-2 IEC60529 (IP40)	IEC61010 CAT III 600V/CAT IV 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1,-2-2 IEC60529 (IP40)
Interface de communication	N/A	USB	USB , Bluetooth®4.0LE(Bluetooth®SMART)
Surcharge maximum			
Alimentation	LR6/R6 (AA)(1,5V)x4	LR6/R6 (AA)(1,5V)x4	LR6/R6 (AA)(1,5V)x4
Dimensions	97 x 156 x 46 mm	97 x 156 x 46 mm	97 x 156 x 46 mm
Poids	490g	490g	490g
Accessoires	7260 (Cordons de test avec interrupteur commande à distance) 7261A (Cordons de test avec pince crocodile) 8017A (Longue sonde d'extension) 9173 (Mallette) 9121 (Bandoulière) LR6 (AA)(1,5V)x4 Manuel d'utilisation	7260 (Cordons de test avec interrupteur commande à distance) 7261A (Cordons de test avec pince crocodile) 8017A (Longue sonde d'extension) 9173 (Mallette) 9121 (Bandoulière) LR6 (AA)(1,5V)x4 Manuel d'utilisation	7260 (Cordons de test avec interrupteur commande à distance), 7261A (Cordons de test avec pince crocodile) 8017A (Longue sonde d'extension) 9173 (Mallette) 9121 (Bandoulière) LR6 (AA)(1,5V)x4 Manuel d'utilisation
Accessoires en option	7243A (Sonde en forme de L) 8016 (Sonde type crochet)	7243A (Sonde en forme de L) 8016 (Sonde type crochet) 8212-USB (USB adaptor with "KEW Report (software)")	7243A (Sonde en forme de L) 8016 (Sonde type crochet) 8212-USB (USB adaptor with "KEW Report (software)")