

## Junistar ECO Isosafe Blanc 550lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 905214  
 EAN: 7021989052142




### Électrique

Wattage: 6W  
 System wattage: 7W  
 Tension: 230V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Luminous flux: 550lm  
 Efficacité: 79 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
 Facteur MacAdams: SDCM: 2  
 Durée de vie: L80/B20>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Reflector  
 Faisceau: 42°  
 UGR: UGR<22



### Contrôle/Dimming


Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

### Énergie et approbations

Classe énergétique (2021- ): F  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement



### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc (RAL 9003)  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur  
 Câble: Bornier sans vis

### Dimensions (mm)

Hauteur (mm) H: 40  
 Diameter (mm) D: 90  
 Cut-out (mm): 83  
 Poids (kg) brutto/netto: 0.361 / 0.361

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 122 x 121 x 95  
 Nombre par paquet: 8



cd/km  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 4 2