


MULTI+ 30 PC



Code	304161
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	16 W
Couleur / RAL:	WH-87 / Blanc / Poudrée
Insulation class:	II
Degree of protection:	IP65
IK-J-xxIP:	IK10 20J xx9
CRI:	80
Kelvin:	4000
Power factor:	COS ϕ \geq 0,9
Optique:	Optique symetrique extra diffusante
Flux nominal:	2447 lm
Flux réel:	1292 lm
L:	L80
B:	B10
Durée de vie:	60000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	30°




Description


- Appareil pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- Corps en technopolymère
 - Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, tenue au fil incandescent 960 °C
 - Classe II
 - Joints en silicone anti-âge
 - Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
 - Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme
 - Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)
 - Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante FUTURE-PROOF™

Données


photométriques



Dessin technique



MULTI+ 30 PC



310514
Tool TORX