



Cable CAT6 U/UTP 4 paires LSZH CCA 305 mètres

Réf. 032886

<https://ecatalog.be/fr/produit/032886>

Caractéristiques

Description de facturation: Cable C6 U/UTP 4P LSZH C 305M .
Serie/Type: LCS3 Copper Cable Cat6
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 40

Code marchandise: 85444920
EAN-code: 3414971751668
Poids net: 14,64 Kg

Emballage mini: 305
Assortiment Clé: C

Surface du conducteur: nu
diamètre du conducteur: 0.56 mm
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
classe du conducteur: Kl.1 = monofilaire
nombre de conducteurs: 8
nombre d'éléments de câblage: 4
élément de câblage: paires
isolation des fils: autre
Spécification d'isolation des fils: PE
marquage du conducteur: couleur
blindage sur élément de câblage: sans
câblage: faisceau
blindage sur câblage: sans


Câble étanche à l'eau longitudinal: Non
Câble étanche à l'eau transversal: Oui
gaine de protection: sans
matériau de la gaine: autre
Spécification du matériau de gaine: autre
couleur de la gaine: bleu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: Cca
Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6: s1a
Classe de réaction aux gouttelettes enflammées selon EN 13501-6: d1
Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6: a1
sans halogène selon EN 60754-1/2: Oui
sans halogène selon IEC 60754-2: Oui

ignifugé: selon EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2: Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2: Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404: Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404: Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331: Non
maintien de fonction: sans
diamètre externe approx.: 5.9 mm
Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible avec guidage forcé: 48 mm
Rayon de courbure minimal admissible, utilisation stationnaire/fixe: 24 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement: 0 - 50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe: 60 - -20 °C
catégorie: 6
valeur NVP: 67 %
sol: Non
résistant aux UV: Non

Documentation




Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1179




Fiche Technique
S000105953EN-01.pdf



Fiche Technique
S000105953FR-01.pdf



Certificat
CL2_C6_UTP_32886_ac1



Certificat
PL2_C6_UTP_32886_ac1



Autres
Liste de choix rapid



Certificat
Declaration of Perfo



Certificat
RoHS

Images



Media

LCS3 | 3 dimensions of excellence | FR
<https://www.youtube.com/embed/MNP-X0aXrFs>