

Fiche produit

Caractéristiques

OVA38385

Emergency lighting, exiway, exiway easyled, standard, IP65, blanc



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Easyled
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Application de l'appareil	Éclairage
Fonction	Centralized control
Nombre de batteries	1 4,8 V 1,6 Ah LiFePO4
Source lumineuse	LED 0,3 W

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50 Hz
Puissance consommée en VA	2,7 VA
Puissance de consommation en W	0,3 W
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	240 lm
Montage de l'appareil	Surface Encastré
Matière	PC (UL94 V-2) auto-extinguible
Hauteur	292 mm
Profondeur	37 mm
Largeur	116 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK07
Tenue à la flamme	Auto-extinguible
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	ENEC
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-2-22: classe 2 EN 62471 IEC 60695-2-10

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	46 cm
Largeur de l'emballage 1	123 cm
Longueur de l'emballage 1	298 cm
Poids de l'emballage 1	490 g

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------