

Fiche produit

Caractéristiques

OVA38386

EXIWAY-EASYLED IP42, 170lum, Test Bouton Poussoir, Permanant/Non Permanant



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Easyled
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Application de l'appareil	Éclairage
Fonction	Standard
Operational mode	Non permanent
Source lumineuse	1 LED 0,3 W
Couleur de la source lumineuse	Lumière du jour
Type de couvercle	Transparent
Information additionnelle de l'appareillage	Branchement 2 fils

Complémentaires

Culot de lampe	LED integrale
Compatibilité de gamme	Exiway Easyled lampe de secours
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Autonomie	2 h
Durée de recharge	24 H
Type de coiffe	Verre transparent sérigraphié
Montage de l'appareil	Surface plafond Encastré faux plafond Encastré paroi Surface paroi
Conditions d'utilisation	Utilisation en intérieur
Matière	Plastique auto-extinguible
Hauteur	292 mm
Profondeur	37 mm
Largeur	116 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP42
Degré de protection IK	IK07
Température de fonctionnement	0...40 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	46 cm
Largeur de l'emballage 1	123 cm
Longueur de l'emballage 1	298 cm
Poids de l'emballage 1	490 g

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------