

FICHE PRODUIT

DP HOUSING 600 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Luminaire étanche pour tubes LED T8



Avantages du produit

- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
- Type de protection : IP65
- Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	Non pertinent
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Facteur de puissance λ	Non pertinent
Classe de protection	I

Données photométriques

Flux lumineux	Non pertinent
Efficacité lumineuse	Non pertinent
Temp. de couleur	Non pertinent
Teinte de couleur (désignation)	Non pertinent
Intensité lumineuse	-
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Angle de rayonnement	105 °
UGR longitudinal	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	651.00 mm
Largeur	64.00 mm
Hauteur	75.00 mm
Poids du produit	600,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...80 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application environment	Indoor
With light source	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	Non pertinent
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	Non pertinent

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Offres

TÉLÉCHARGEMENTS



Declarations of conformity



Packaging insert

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075312395	Etui carton fermé 1	77 mm x 71 mm x 660 mm	688.00 g	3.61 dm ³
4058075312401	Carton de regroupement 10	670 mm x 161 mm x 420 mm	7702.00 g	45.31 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



DAMP PROOF Housing PC excl. 1 x LED lamp 600mm IP65