



Prise RJ45 gallery cat.6 UTP

WXF225

Architecture

| | |
|------------------|----------|
| Type | STP |
| Mode de fixation | encastré |

Connectivité

- avec sortie droite

Capacité

| | |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

Matières

| | |
|----------------------|---------------------|
| Couleur | gris foncé |
| Couleur RAL | RAL 7011 - Gris fer |
| Aspect de la surface | mat |

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Profondeur | 34,6 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |

Connexion

| | |
|---|-----------------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 0,5 - 0,65 mm ² |
| Type de connecteur | raccordement de blindage par clip |

Câble

| | |
|-----------|-----------|
| Plage AWG | AWG 26-22 |
|-----------|-----------|

Standards

| | |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

Sécurité

| | |
|--|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| - avec couvercles à clapet de protection contre la poussière | |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Température de service | -10 35 °C |
| Température de stockage/transport | -10 50 °C |

Identification

| | |
|--------------|----------------------------|
| Applications | Technique de communication |
| Série | gallery |
| Composition | mécanisme |