



























TRACK 48VDC SURFACE

- Rail apparent 48Vdc.
- Alimentation à commander séparément.
- L'alimentation peut être déportée ou incluse dans le rail en utilisant le boîtier prévu à cet effet.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | DC | L (mm) |
|---------|----------|-----------|-----------------|--------|
| TR24005 | NOIR MAT | ALUMINIUM | DC 48V MAX 9,5A | 1000 |
| TR24105 | NOIR MAT | ALUMINIUM | DC 48V MAX 9,5A | 2000 |
| TR24205 | NOIR MAT | ALUMINIUM | DC 48V MAX 9,5A | 3000 |

| ACCESSOIRES | COULEUR | DESCRIPTION | L (mm) |
|-------------|----------|---------------------------------|---|
| TR24605 | NOIR MAT | ALIMENTATION + CABLE 150CM |  |
| TR24805 | NOIR MAT | CONNEXION MECANIQUE |  |
| TR24305 | NOIR MAT | CONNEXION L 90° PLAFOND |  |
| TR24405 | NOIR MAT | CONNEXION L 90° MUR INT |  |
| TR24505 | NOIR MAT | CONNEXION L 90° MUR EXT |  |
| TR24905 | NOIR MAT | CONNEXION ELECTRIQUE AVEC CABLE |  |
| TR24705 | NOIR MAT | CONNEXION ELECTRIQUE |  |
| TR36505 | NOIR MAT | CONNEXION ELEC L 90° PLAFOND |  |
| TR36605 | NOIR MAT | CONNEXION ELEC T GAUCHE PLAFOND |  |
| TR36705 | NOIR MAT | CONNEXION ELEC T DROITE PLAFOND |  |
| TR36805 | NOIR MAT | CONNEXION ELEC X PLAFOND |  |

| ACCESSOIRES | COULEUR | DESCRIPTION | L (mm) | |
|-------------|----------|-------------------------------|--------|---|
| TR37205 | NOIR MAT | CONNEXION ELEC DOUBLE PLAFOND | |  |
| TR37305 | NOIR MAT | CONNEXION ELEC TRIPLE PLAFOND | |  |
| TR37405 | NOIR MAT | CONNEXION MULTIPLE PLAFOND | |  |
| TR25105 | NOIR MAT | FILIN DE SUSPENSION 150CM | |  |
| TR25005 | NOIR MAT | BOITIER POUR DRIVER 100W | 279 |  |
| CD144 | | DRIVER 100W 48V | 205 |  |
| CD145 | | DRIVER 200W 48V | 244 |  |
| CD146 | | DRIVER 450W 48V | 240 |  |
| CD165 | | DRIVER 75W 48V DALI | 235 |  |
| CD166 | | DRIVER 150W 48V DALI | 235 |  |
| TR25505 | NOIR MAT | EMBOUT DE FINITION | |  |
| TR25205 | NOIR MAT | MOULURE DE FINITION 100CM | 1000 |  |
| TR25305 | NOIR MAT | MOULURE DE FINITION 200CM | 2000 |  |
| TR25405 | NOIR MAT | MOULURE DE FINITION 300CM | 3000 |  |



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Garantie 3 ans.



Alimentation à commander séparément.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.

