


PARO 1

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.



PARO 1		MATIÈRE	LED	T°	α	Flux nominal	System lumen	
NON DIMMABLE								
TR286WW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	24°	660 Lm	466 Lm
TR286NW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	24°	690 Lm	526 Lm
TR285WW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	36°	660 Lm	522 Lm
TR285NW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	36°	690 Lm	535 Lm
TR284WW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	50°	660 Lm	470 Lm
TR284NW05	NEW	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	50°	690 Lm	477 Lm
DIMMABLE DALI								
TR286WW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	24°	660 Lm	466 Lm
TR286NW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	24°	690 Lm	526 Lm
TR285WW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	36°	660 Lm	522 Lm
TR285NW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	36°	690 Lm	535 Lm
TR284WW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	50°	660 Lm	470 Lm
TR284NW05DA		■ NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	50°	690 Lm	477 Lm



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 85°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 850°.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com