
PRODUCT-DETAILS

OT160G04K

OT160G04K SWITCH-DISCONNECTOR



Informations générales

Extension du type de produit	OT160G04K
Code de produit	1SCA138215R1001
EAN	6417019666259
Description courte	OT160G04K SWITCH-DISCONNECTOR
Description longue	4-pole, front operated, base mounted switch-d disconnector with protected clamp terminals and with black direct mount handle

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080
Pays d'origine	Finland (FI)

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	1SCC301020C0201
Instructions et manuels	1SCC301089M0204
Mechanical Drawings	OT160G04K.igs

Dimensions

Produit Largeur Net	150 mm
Produit Hauteur Net	130 mm
Produit Longueur Net	73 mm
Poids net	1 kg

Technique

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 45 kW (400 ... 415 V) 75 kW (500 V) 90 kW (690 V) 132 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	q = 40 °C 160 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 160 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	12 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Tension	Circuit principal 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 12 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 4 kA
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(200 A fuse, 500 V) 100 kA (200 A fuse, 690 V) 50 kA
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 6.5 W
Degré de pollution	3
Handle Color	Black
Handle Type	Direct mounted pistol type handle
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Mode de fonctionnement	Front and side operated
Normes et standards	IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
Fonctions spéciales	No
Type de montage	Base mounting
Nombre de pôles	4
Section de câble	Cu 10 ... 70 mm ²
Indice de protection	Front IP20
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	acc. IEC 60947-1 6 N·m
Durabilité mécanique	20000
Lock Type	Yes

Technique UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Ampere Rating	125 A
Puissance nominale UL/CSA	(240 V AC) Single Phase 20 Hp (440 ... 480 V AC) Single Phase 30 Hp
Couple de serrage	acc. IEC 60947-1 6 N·m
Tightening Torque UL/CSA	53 in·lb

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations environnementales	1SCC301267D0201

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC301210D2701
DNV GL Certificate	1SCC301174D0204
Informations environnementales	1SCC301267D0201
Instructions et manuels	1SCC301089M0204
Informations RoHS	1SCC301210D2701
Certificat UL	cULus certificate OT160G

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	160 mm 6.3 in
Emballage Niveau 1 Longueur	244 mm 9.6 in
Emballage Niveau 1 Hauteur	96 mm 3.8 in
Emballage Niveau 1 Poids	1.1 kg 2.4 lb
Emballage Niveau 1 EAN	6417019666259

Classifications

Code de classification d'objet	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - sectionneur de charge
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371403
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Sweden)	3171059

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Interrupteurs-sectionneurs

