



## BE BL16 E UTP6 R0,5

Preflex 16mm U/UTP Eca CAT6  
R50

### Caractéristiques de l'article

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ◦ Numéro d'article   | 1234000538         |
| ◦ Code Barre         | 5420056261807      |
| ◦ Catégorie          | Données            |
| ◦ Poids brut         | 4.0                |
| ◦ Dimensions (LxLxH) | 500 x 500 x 200 MM |
| ◦ Emballage          | Rouleau            |
| ◦ Longueur           | 50                 |

### Caractéristiques du tube Preflex®

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| ◦ Matériau du tube                    | Polypropylène sans halogène |
| ◦ Couleur                             | Bleu                        |
| ◦ Diamètre extérieur (mm)             | 16                          |
| ◦ Diamètre intérieur (mm)             | 10.6                        |
| ◦ Classification                      | ICTA 3422                   |
| ◦ Résistance à la pression            | 750N / 23°C                 |
| ◦ Résistance aux chocs                | 6J / -5°C                   |
| ◦ Test de panne                       | 2000V / 50-60 Hz 15min.     |
| ◦ Résistance d'isolement              | min. 100 Mohm/80cm          |
| ◦ Température d'essai                 | -5°C tot +90°C              |
| ◦ Température d'installation minimale | -5°C                        |

### Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ◦ Dénomination câble(s) | U/UTP CAT6  |
| ◦ Couleur               |  |
| ◦ Gaine extérieure      |   |
| ◦ CPR Classe            | eca   |

### Certificats

|                  |  |
|------------------|--|
| ◦ Norme du tube  | EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1,<br>EN 60754-2 |
| ◦ Norme du câble | EN 50575   |

### Certificats

