




## NOBLO I

### Plafonnier apparent LED indoor 2700 K noir

Spot LED NOBLO pivotant et inclinable pour le montage apparent mural et au plafond. Cette lampe impressionne avec son design effilé et est idéale pour les concepts lumineux modernes. La lampe en aluminium est équipée d'un module LED. Le luminaire est disponible avec un, deux ou trois sorties de lumière.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| N° art.                                  | 1002969                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Pivotant ou inclinable                   | Rotatif et pivotant            |
| Code IP                                  | IP 20                          |
| Montage                                  | Apparent                       |
| Infos de montage                         | Plafond, Mur                   |
| Dimmable                                 | Oui                            |
| Technologie du dimmage                   | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                         |
| Indice de protection                     | I                              |
| Wattage                                  | 8 W                            |
| Hauteur du courant d'appel               | 9 A                            |
| Durée du courant d'appel                 | 23 µs                          |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.03                           |
| Lumen                                    | 620 lm                         |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |
| Angle faisceau                           | 36 °                           |
| Coloris                                  | noir                           |
| CRI                                      | 80                             |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L70B50                         |
| Durée de vie                             | 30000 h                        |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Faisceau lumineux</b> | directement |
| <b>Risk Group</b>        | 1           |
| <b>Longueur</b>          | 9 cm        |
| <b>Largeur</b>           | 10.5 cm     |
| <b>Hauteur</b>           | 12.7 cm     |
| <b>Poids net</b>         | 0.314 kg    |
| <b>Poids brut</b>        | 0.406 kg    |
| <b>BIG WHITE, page</b>   | 300         |