




MOBALA

Plafonnier encastré LED indoor 3000 K blanc

Applique encastrée MOBALA WL en aluminium. Les LED incorporées invisibles éclairent de manière indirecte la surface à éclairer. Ceci permet un éclairage non éblouissant de voies piétonnes ou d'escaliers par exemple. Le luminaire encastré MOBALA est disponible avec un boîtier blanc. Un cadre de montage ainsi qu'une boîte d'encastrement pour l'installation dans la maçonnerie sont disponibles en option. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002982
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Indice de protection	II
Wattage	1.3 W
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	14 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	0
Largeur	9 cm
Hauteur	9 cm
Profondeur	4.5 cm

Source Lumineuse

916574	
--------	---

Accessoires

1002983	Boîte d'encastrement pour , MOBALA WL
1002984	Cadre de montage pour , MOBALA WL

Poids net	0.137 kg
Poids brut	0.195 kg
Longueur d'encastrement	7.8 cm
Largeur d'encastrement	7.8 cm
Profondeur d'encastrement	6 cm
BIG WHITE, page	413