



Livraison: 1 lampe avec câble d'alimentation de 1,75 m de long, un câble de connexion de 140 mm de long pour connecter les lampes entre elles, matériel de montage inclus.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Connections: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes.

Type de lampe: LED.

Humidité opérationnel: -5 °C à +45 °C.

Tension opérative: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.

Description: Système d'éclairage économique à faible consommation d'énergie à fixer à l'aide des vis ou du ruban adhésif fournis. Le connecteur électrique permet de connecter les lampes entre elles grâce au câble série fourni. Une puissance de 100 W maximum peut être connectée en série.

Homologations: CE, EAC.

Matériau: Corps en polycarbonate, capuchons d'extrémité ABS, capuchon de protection PMMA.

| Tension d'alimentation | luminosité | Consommation d'énergie | Dimensions | CatalogNumber |
|------------------------|------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 220V-240V~, 50 Hz | 330 Lm | 4W | 277 x 43 x 28 mm | TL4001-4W |
| 220V-240V~, 50 Hz | 750 Lm | 9W | 538 x 43 x 28 mm | TL4001-9W |