




### Description:

Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 bicolor CRI90 5m



LE RUBAN LED 240DOT bicolor est équipée de 240 LED de type SMD2110 par mètre. Les caractéristiques de cette nouvelle génération de puces à LED sont les plus petites dimensions, un boîtier plus résistant, une cohérence de couleur élevée SDCM3 BIN1 et un rendu de couleur élevé CRI90. Grâce au nombre élevé de LED par mètre, il est possible d'obtenir un éclairage uniforme dans tous les types de profilés, sans points LED visibles. Voltage de connexion 24VDC, à raccourcir tous les 5cm. Rendu des couleurs CRI90, faisceau lumineux 120°. Durée de vie 50.000h L80B20. Equipé de câbles de connexion pré-soudés de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 15m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: mélanger blanc chaud et blanc froid, human centric lighting.

### Caractéristiques techniques

Référence	240DOT-IP20-BIC
EAN code	5420076248437
ETIM code	EC002706

### Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	10
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x1,8mm
Rayon de courbure	50
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,1
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1


### Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


### Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	2700-4000
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	780
Lm/W	80
Flux code	46 77 94 100 98
Puce led	SMD2110
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	240


### Lumen distribution




### Distance curve:



### Spectrum distribution



### Lumendrop



Dimensions:




Schéma de câblage:

