

Kit de développement - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



130 blocs répartiteurs de section 0,14 ... 4 mm², 60 adaptateurs de rails DIN, 20 x brides à vis, ponts enfichables et repérage

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pc
GTIN	
GTIN	4055626906911
Poids par pièce (hors emballage)	4 758,000 GRM
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Généralités

Composition du kit	3273352 PTFIX 6/12X2,5 GY
	3273354 PTFIX 6/12X2,5 BU
	3273356 PTFIX 6/12X2,5 RD
	1091671 PTFIX 6/12X2,5 GNYE
	3273264 PTFIX 6X2,5 GY
	3273266 PTFIX 6X2,5 BU
	3273268 PTFIX 6X2,5 RD
	1091668 PTFIX 6X2,5 GNYE
	1028067 PTFIX 2X2,5 GY
	1028068 PTFIX 2X2,5 BU
	1028069 PTFIX 2X2,5 RD
	1091665 PTFIX 2X2,5 GNYE
	3274054 PTFIX-NS35
	3274056 PTFIX-NS35A

Kit de développement - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Caractéristiques techniques

Généralités

	3274060 PTFIX-F
	3030161 FBS 2-5
	0804183:0001 SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10
	0804183:0011 SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20
	0804206 SK 5/3,8: L1-N,PE
Nombre d'étages	1
Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Paroi latérale ouverte	non

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Contenu du kit

Bloc distributeur - PTFIX 6/12X2,5 GY - 3273352



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 41 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: gris, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Plaque d'adaptation

Bloc distributeur - PTFIX 6/12X2,5 BU - 3273354



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 41 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: bleu, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Plaque d'adaptation

Bloc distributeur - PTFIX 6/12X2,5 RD - 3273356



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 41 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: rouge, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Plaque d'adaptation

Kit de développement - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Contenu du kit

Bloc distributeur - PTFIX 6/12X2,5 GNYE - 1091671



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 13, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 41 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: Volant, Montage direct avec bride, collage

Bloc distributeur - PTFIX 6X2,5 GY - 3273264



Bloc distributeur, Module de base, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 16 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: gris, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé

Bloc distributeur - PTFIX 6X2,5 BU - 3273266



Bloc distributeur, Module de base, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 16 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: bleu, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé

Bloc distributeur - PTFIX 6X2,5 RD - 3273268



Bloc distributeur, Module de base, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 16 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: rouge, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé

Bloc distributeur - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668



Bloc distributeur, Module de base, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 16 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: Volant, Montage direct avec bride, collage

Kit de développement - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Contenu du kit

Bloc distributeur - PTFIX 2X2,5 GY - 1028067



Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: gris, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé

Bloc distributeur - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068



Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: bleu, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé

Bloc distributeur - PTFIX 2X2,5 RD - 1028069



Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: rouge, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé

Bloc distributeur - PTFIX 2X2,5 GNYE - 1091665



Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: Volant, Montage direct avec bride, collage

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35 - 3274054



Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 58,1 mm, largeur: 28,6 mm, hauteur: 11 mm, coloris: gris

Kit de développement - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Contenu du kit

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 45,7 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 12 mm, coloris: gris



Bride - PTFIX-F - 3274060



Bride, avec fixation vissable, largeur: 8,6 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: gris, type de montage: Montage vissé

Pont enfichable - FBS 2-5 - 3030161



Pont enfichable, pas: 5,2 mm, longueur: 22,7 mm, largeur: 9 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

Repères pour blocs de jonction - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 0804183:0001



Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 1 ... 10, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc

Repères pour blocs de jonction - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 0804183:0011



Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 11 ... 20, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc

Kit de développement - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Contenu du kit

Carte de repérage - SK 5/3,8: L1-N,PE - 0804206



Carte de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897