

ACRO+ EQ236 HO



Code	3103923
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	59 W
Couleur / RAL:	GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP66
IK-J-xxIP:	IK03 0.35J xx1
CRI:	80
Kelvin:	4000
Power factor:	COS ϕ \geq 0,9
Optique:	Optique symetrique extra diffusante
Flux réel:	8100 lm
L:	L70
B:	B50
Durée de vie:	70000 h
Ta MIN de l'appareil:	-25°
Ta MAX de l'appareil:	40°




Description

Appareil d'éclairage étanche LED, avec diffuseur, composé de :

- Base en polyester gris, renforcé de fibres de verre
- Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- Joints en silicone anti-vieillessement
- Module LED multichip 4000 K
- Clips imperdables en inox
- Étrier montage rapide au plafond (inox)
- Les versions EXTREME sont adaptées aux conditions extrêmes, -40°C
- Les versions d'urgence et Extreme possèdent un diffuseur en polycarbonate et un fil incandescent à 850°C

Données

photométriques



Dessin technique

