

**Gardez une odeur de propreté et de fraîcheur dans votre cuisine**

Avec son design simple s'adaptant à toutes les cuisines, cette hotte efficace évacue les odeurs de votre cuisine pour ne laisser qu'une odeur de fraîcheur.

Hotte sous-encastable, 60 cm, éclairage LED, noir

**Avantages et spécifications****Parce que cuisiner, c'est souvent faire plusieurs choses en même temps**

Les commandes frontales de cette hotte sont faciles d'accès et vous permettent de régler rapidement la vitesse d'une main, même si l'autre est occupée.

- Hotte sous-encastable, largeur 60cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. En mode recirculation, il faut aussi utiliser un filtre à charbon, disponible comme accessoire, pour éliminer les odeurs.
- Interrupteur coulissant, positions: 3
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 220/140 m<sup>3</sup>/h
- Puissance en recirculation (max./min.): 75/30 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (max./min.) : 67/56 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.): 73/56 dB(A)
- Classe énergétique : D
- Filtre à graisse : 1 synthétique non lavable
- Éclairage : 1 LED
- Raccordement évacuation d'air 120 mm

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (HxLxP) en mm	150x598x482	Type filtre à charbon Super Performing - en option	Pas disponible pour cette hotte
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	120	Voltage (V)	220-240
Classe d'efficacité énergétique	D	Puissance de raccordement moteur +éclairage (W)	125+4
Classe d'efficacité fluidodynamique	F	Couleur	Noir
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Code PNC	942 490 613
Classe d'efficacité lumineuse	F		
LED valeur Kelvin (K)	3000		
Puissance d'aspiration, max. (m <sup>3</sup> /h)	220		
Puissance d'aspiration, min. (m <sup>3</sup> /h)	140		
Niveau sonore, max. (dBa)	67		
Niveau sonore, min. (dBa)	56		
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m <sup>3</sup> /h)	75		
Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m <sup>3</sup> /h)	30		
Niveau sonore en recirculation, max. (dB)	73		
Niveau sonore en recirculation, min. (dB)	56		
Type de filtre	synthétique non lavable		
Filtre à charbon	1, Accessoire en option		
Type filtre à charbon	MCFE50		
PNC filtre au charbon	902 980 193		

