

Mosaic Link prise 3x2P+T affleurante 45°-6 modules rouge



Réf. 077173L

<https://ecatalog.be/fr/produit/077173L>

Caractéristiques

<p>Description de facturation: Mos.Link prise 3x2P+T affl. 45°-6 mod rouge</p> <p>Serie: Mosaic</p> <p>Fabricant: Legrand</p> <p>Groupe produit: 65</p> <p>Prédécesseur: 077173</p>	<p>Code marchandise: 85366990</p> <p>Code EAN: 3414971576803</p> <p>Poids net: 0,125 Kg</p> <p>Emballage mini: 10</p>	<p>Assortiment Clé: C</p>
<p>modèle: broche de contact de protection</p> <p>contact de protection: Oui</p> <p>Broche ronde de protection de mise à la terre: Oui</p> <p>Nombre de contacts actifs (ronds): 3</p> <p>Nombre de contacts actifs (plats): 0</p> <p>avec lampe de signalisation: Non</p> <p>avec alimentation USB incorporée: Non</p> <p>nombre d'unités: 3</p> <p>nombre de modules (construction modulaire): 6</p> <p>nombre de prises commutables: 0</p> <p>nombre de phases: 1</p> <p>impression/marquage: sans</p> <p>type de raccordement: borne à fichier</p> <p>avec couvercle à charnière: Non</p>	<p>protection accrue contre les contacts accidentels: Oui</p> <p>zone de texte/surface d'inscription: Non</p> <p>couleur: rouge</p> <p>numéro RAL (équivalent): 3020</p> <p>transparent: Non</p> <p>verrouillable: Non</p> <p>mécanisme d'éjection: Non</p> <p>encastrement isolé: Oui</p> <p>avec éclairage fonctionnel: Non</p> <p>avec éclairage d'orientation: Non</p> <p>protection contre les surtensions: Non</p> <p>protection différentielle: Non</p> <p>avec microfusible: Non</p>	<p>alimentation spéciale: autre alimentation de sécurité (rouge)</p> <p>type de montage: support de module</p> <p>type de fixation: fixation par encliquetage</p> <p>matériau: plastique</p> <p>qualité du matériau: thermoplastique</p> <p>sans halogène: Oui</p> <p>traitement de surface: non traité</p> <p> finition de la surface: brillant</p> <p>Traitement antibactérien: Non</p> <p>Avec dispositif on/off: Non</p> <p>avec fonction d'itération: Oui</p> <p>prise inclinée ou inclinable: Oui</p> <p>courant nominal: 16 A</p> <p>tension nominale: 250 V</p> <p>fréquence: 50 - 60 Hz</p> <p>adapté à la classe de protection (IP): IP40</p> <p>Résistance aux chocs: IK07</p> <p>largeur d'appareil: 135 mm</p> <p>hauteur d'appareil: 45 mm</p> <p>profondeur d'appareil: 40 mm</p>

Documentation

Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1138

Fiche Technique
F02905FR-00.pdf

Certificat
RoHS



Autres
Tableau de capacité

Images

