



# Mosaic Link prise 4x2P+T affleurante 45°-8 modules rouge

**Réf. 077174L**

<https://ecatalog.be/fr/produit/077174L>

## Caractéristiques

<p><b>Description de facturation:</b> Mos.Link prise 4x2P+T affl. 45°-8 mod rouge</p> <p><b>Serie:</b> Mosaic</p> <p><b>Fabricant:</b> Legrand</p> <p><b>Groupe produit:</b> 65</p> <p><b>Prédécesseur:</b> 077174</p>	<p><b>Code marchandise:</b> 85366990</p> <p><b>Code EAN:</b> 3414971576834</p> <p><b>Poids net:</b> 0,162 Kg</p> <p><b>Emballage mini:</b> 5</p>	<p><b>Assortiment Clé:</b> C</p>
<p><b>modèle:</b> broche de contact de protection</p> <p><b>contact de protection:</b> Oui</p> <p><b>Broche ronde de protection de mise à la terre:</b> Oui</p> <p><b>Nombre de contacts actifs (ronds):</b> 4</p> <p><b>Nombre de contacts actifs (plats):</b> 0</p> <p><b>avec lampe de signalisation:</b> Non</p> <p><b>avec alimentation USB incorporée:</b> Non</p> <p><b>nombre d'unités:</b> 4</p> <p><b>nombre de modules (construction modulaire):</b> 8</p> <p><b>nombre de prises commutables:</b> 0</p> <p><b>nombre de phases:</b> 1</p> <p><b>impression/marquage:</b> sans</p> <p><b>type de raccordement:</b> borne à fichier</p> <p><b>avec couvercle à charnière:</b> Non</p>	<p><b>protection accrue contre les contacts accidentels:</b> Oui</p> <p><b>zone de texte/surface d'inscription:</b> Non</p> <p><b>couleur:</b> rouge</p> <p><b>numéro RAL (équivalent):</b> 3020</p> <p><b>transparent:</b> Non</p> <p><b>verrouillable:</b> Non</p> <p><b>mécanisme d'éjection:</b> Non</p> <p><b>encastrement isolé:</b> Oui</p> <p><b>avec éclairage fonctionnel:</b> Non</p> <p><b>avec éclairage d'orientation:</b> Non</p> <p><b>protection contre les surtensions:</b> Non</p> <p><b>protection différentielle:</b> Non</p> <p><b>avec microfusible:</b> Non</p>	<p><b>alimentation spéciale:</b> autre alimentation de sécurité (rouge)</p> <p><b>type de montage:</b> support de module</p> <p><b>type de fixation:</b> fixation par encliquetage</p> <p><b>matériau:</b> plastique</p> <p><b>qualité du matériau:</b> thermoplastique</p> <p><b>sans halogène:</b> Oui</p> <p><b>traitement de surface:</b> non traité</p> <p><b> finition de la surface:</b> brillant</p> <p><b>Traitement antibactérien:</b> Non</p> <p><b>Avec dispositif on/off:</b> Non</p> <p><b>avec fonction d'itération:</b> Oui</p> <p><b>prise inclinée ou inclinable:</b> Oui</p> <p><b>courant nominal:</b> 16 A</p> <p><b>tension nominale:</b> 250 V</p> <p><b>fréquence:</b> 50 - 60 Hz</p> <p><b>adapté à la classe de protection (IP):</b> IP40</p> <p><b>Résistance aux chocs:</b> IK07</p> <p><b>largeur d'appareil:</b> 180 mm</p> <p><b>hauteur d'appareil:</b> 45 mm</p> <p><b>profondeur d'appareil:</b> 40 mm</p>

## Documentation

**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.1138

**Fiche Technique**  
F02905FR-00.pdf

**Certificat**  
RoHS



## Images

