

Récepteur sans fil à 2 canaux pour commutations

Ce récepteur à 2 canaux pour montage sur rail DIN se commande sans fil via la radiofréquence. Il est doté de deux inverseurs sans potentiel de 16 A/230 V ainsi que d'une connexion pour une antenne externe (410-00359).

À chaque sortie de commutation peuvent être couplés 32 codes de transmission.

Le récepteur peut être utilisé en modes switch marche/arrêt ou impulsion ainsi qu'avec le mode « dead man »


Le mode marche/arrêt comporte également deux fonctions de minuterie et une fonction logique.



410-00351

4 year warranty

Récepteur sans fil à 2 canaux pour commutations



Ce récepteur à 2 canaux pour montage sur rail DIN se commande sans fil via la radiofréquence. Il est doté de deux inverseurs sans potentiel de 16 A/230 V ainsi que d'une connexion pour une antenne externe (410-00359). À chaque sortie de commutation peuvent être couplés 32 codes de transmission. Le récepteur peut être utilisé en modes switch marche/arrêt ou impulsion ainsi qu'avec le mode « bouton-poussoir » Le mode marche/arrêt comporte également deux fonctions de minuterie et une fonction logique.

- dimensions DIN : 2TE
- dimensions : 34,5 / 89,6 / 62,8 mm
- fréquence Easywave : 868.30 Mhz
- tension d'alimentation : 230 Vac 50 Hz
- sortie: 2 contacts de relais libres de potentiel 16 A (normally open)
- température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C
- consommation de courant en veille : 0,4 W
- poids : 108 g
- degré de protection : IP20

